




INTEGRAZIONE SU FACCIA

Façade integration

SOLUZIONI INTEGRATE INTEGRATED SOLUTIONS



Il sistema integrato consente di realizzare anche facciate ventilate fotovoltaiche con elevata flessibilità di montaggio. I profili base vengono ancorati in direzione trasversale ai profili montanti verticali già posizionati per realizzare la sottostruttura ed ancorati alla muratura mediante tasselli meccanici o chimici. Le caratteristiche meccaniche dei profili in alluminio garantiscono un'elevata resistenza a flessione anche con interassi montanti elevati e contestualmente assorbono eventuali dilatazioni lineari degli stessi. L'altezza dei profili in alluminio unita a quella del pacchetto coibentante garantisce un elevato strato di ventilazione con continuo ricircolo d'aria.

The integrated system allows the creation of photovoltaic ventilated facades with high assembly flexibility. The base profiles are anchored in a transverse direction to the vertical upright profiles already positioned to realize the substructure and anchored to the masonry using mechanical or chemical plugs. The mechanical characteristics of the aluminum profiles guarantee an high resistance to bending even with high center distances and contextually absorb any linear expansion of the same. The height of the aluminum profiles combined with the height of the insulating package guarantees a high ventilation layer with continuous air circulation.

Supporti

Supports

| | |
|----------------|---|
| NTH5493 | Profilo centrale per appoggio pannelli <i>Middle profile support modules</i> |
|----------------|---|



| | |
|----------------|-----------------------------------|
| NTH1913 | Coprifili <i>Cover profile</i> |
|----------------|-----------------------------------|



| | |
|----------------|---|
| NTH5333 | Profilo terminale per appoggio pannelli <i>End profile support modules</i> |
|----------------|---|



| | |
|----------------|--|
| NTH1164 | Blocca pannelli terminale <i>Blocking end profile</i> |
|----------------|--|



| | |
|----------------|--|
| NTH1163 | Blocca pannelli centrale <i>Blocking middle profile</i> |
|----------------|--|




Accessori

Accessories

| | | | | | |
|----------------|---|-----------------|--|---------------|--|
| NTH2198 | Giunzione alluminio 200 mm <i>Alluminium Junction 200 mm</i> | NTHTAPPO | Tappo di chiusura INOX <i>stainless steel closing cap</i> | VT0019 | Vite auto-perforante 6,3 x 25 - DIN 7504-AISI 304 <i>Self-piercing screw 6.3 x 25 - DIN 7504-AISI 304</i> |
|----------------|---|-----------------|--|---------------|--|



| | |
|---------------|--|
| VT0030 | Guarnizione EPDM sezione "T" <i>EPDM gasket section "T"</i> |
|---------------|--|



| | |
|---------------|--|
| VT0011 | Vite auto-perforante 4,8 x 50 DIN 7504-AISI 304 <i>Self-piercing screw 4.8 x 50 DIN 7504-AISI 304</i> |
|---------------|--|



| | |
|---------------|--|
| VT0014 | Guarnizione PVC coestrusa 2,5 m <i>Co-extruded PVC gasket 2.5 m</i> |
|---------------|--|

